



U-LOK, fietsstandaard voor fietsparkeren

De fietsstandaard U-lok kenmerkt zich door de gebogen T-stander die plaats biedt aan twee fietsen die parallel aan elkaar staan. Tussen de geparkeerde fietsen is een ruimte van 65 cm. De fietsen staan op gelijke hoogte zonder dat de sturen elkaar raken.

Parkeren van de fiets

De tussenbuis van de fiets wordt bij deze fietsstandaard ingesloten in de rode kop aan het uiteinde van de dwarsligger. De gebruikers rijden hun fiets eenvoudig in de U-lok fietsstandaard. Een massieve pen wordt vervolgens verschoven en sluit de zadelbuis van de fiets af.

Op slot zetten

De definitieve vergrendeling volgt door het eigen hangslot. Hierdoor is de massieve pen niet terug te schuiven. Doordat het hangslot direct onder de stalen plaat van 10 mm dik zit, is de beugel van het hangslot niet bereikbaar voor een betonschaar of iets dergelijks. De beugel van het hangslot mag niet dikker zijn dan 20 mm. Door de constructie is een hangslot met een kast van minimaal 50 mm hoogte nodig. Met ketting-, kabel- en beugelsloten kan de afsluiting ook gerealiseerd worden.

Banddikte niet belangrijk

De fietsstandaard U-lok kent geen beperking waar het om de banddikte gaat. Praktisch elke fiets met een normale framebuisdiameter kan in de U-lok geparkeerd worden. De U-lok heeft een hoog gebruikersgemak door het eenvoudig 'inrijden' en het is gemakkelijk om de fiets vast te maken. De gebruiker kan achter de fiets blijven staan. De fiets wordt in een kunststof blokje gereden, zodat de lak niet beschadigd wordt.

Plaatsing fietsstandaard

Wanneer een aantal fietsstandaards naast elkaar worden gezet moet de hart-op-hart afstand van de standers minimaal 135 cm zijn. Binnenin de koppen zit slijtvast kunststof voor bescherming van de fietsbuis. De U-lok fietsstandaard wordt standaard geleverd met een aangegoten betonvoet als zwaluwstaartmodel. Deze moet op min 15 cm onder het maaiveld geplaatst worden.

Beheer

Rondom de fietsstandaards is het gemakkelijk schoon te houden omdat er geen rekken onder geplaatst zijn, wel zo praktisch voor de beheerder.

ARTIKELNUMMER: 01.620.000

Prijzen ex. BTW

Fietsensteun model U-lok voor 2 fietsen met rode koppen en een ankerdeel van 35 cm om in te betonneren, afsluiting fiets via gebruikers hang- of kabelslot € 247,00

ARTIKELNUMMER: 01.620.136

Fietsensteun model U-lok voor 2 fietsen met rode koppen en aangegoten betonvoet 30x30x25x50x30 cm op min 15 cm, afsluiting fiets via gebruikers hang-of kabelslot € 276,00