



Vaste kettingpaal, 03.150

Een fraaie en veilige kettingpaal met een buisdiameter van 60 mm. Standaard voorzien van twee aangelaste kettingogen onder 180 graden. Hoogte bovengronds 92 cm en voorzien van een aangegoten betonvoet. De afzetpaal is thermisch verzinkt, wit gecoat en goed zichtbaar dankzij twee brede, rode reflecterende banden. Ook leverbaar zonder banden als vaste afzetpaal of alleen thermisch verzinkt.

ARTIKELNUMMER: 03.150.010

Prijzen ex. BTW

Stalen kettingpaal met twee ogen onder 180°, diameter 60 mm, totale lengte 115 cm

€ 47,50

ARTIKELNUMMER: 03.150.012

Stalen kettingpaal met twee ogen onder 180°, diameter 60 mm, hoogte 95 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm

€ 85,50

ARTIKELNUMMER: 03.150.210

Stalen kettingpaal met twee ogen onder 180°, diameter 60 mm, totale lengte 110 cm, wit gepoedercoat met 2 rode reflecterende banden € 74,50

ARTIKELNUMMER: 03.150.212

Stalen kettingpaal met twee ogen onder 180°, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat met 2 rode reflecterende banden € 112,00

ARTIKELNUMMER: PC03.150.012

Stalen kettingpaal met twee ogen onder 180°, diameter 60 mm, hoogte 92 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____

€ 97,50